

PROHS Equipamento Hospitalar
e Serviços Associados, S.A.

Rua do Castanhal, 316
Z. Industrial Maia I Sector II
Apartado 6019 EC Outeiro
4476-908 **Maia — Portugal**

| T | +351 229 059 170
| F | +351 229 015 900
| E | prohs@prohs.pt
| W | www.prohs.pt

Esterilizador de Bancada PROHS

PROHS[®]



Esterilizador de Bancada PROHS



O Esterilizador de Bancada PROHS é ideal para pequenas clínicas e centros de saúde, proporcionando uma esterilização rápida e eficiente, e exigindo um espaço muito reduzido.

Apesar de estar equipado com bomba de vácuo e gerador de vapor integrado, este esterilizador de classe B não requer conexão à rede externa de água, tornando a sua instalação simples e intuitiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Câmara produzida numa única peça sem soldadura, em aço inoxidável AISI 304L com capacidade útil de 23 litros.
- Porta com sistema de fecho automático.
- Sistema de segurança que impede a abertura caso haja pressão na câmara.
- Dotado de gerador de vapor em aço inoxidável AISI 304L.
- Programado e equipado com diversos sistemas de segurança de acordo com a EN 13060
- Dois reservatórios independentes para água tratada e outro para águas residuais.
- Equipado com um sistema que permite avaliar a qualidade da água desmineralizada. De acordo com a EN 13060, no caso de fraca qualidade da água, o utilizador é imediatamente notificado através de uma mensagem no ecrã.
- Possui um poderoso sistema de arrefecimento, graças a duas ventoinhas que garantem a circulação contínua de ar fresco, evitando falhas e danos causados por sobreaquecimento.
- Possui um filtro de fácil acesso para assegurar a longevidade do equipamento.
- Diversos sistemas economizadores garantem o melhor uso e menor desperdício de água e energia elétrica, incluindo um modo de secagem ECO que avalia a carga e aplica o tempo de secagem ideal, reduzindo de forma dramática não só a duração total do ciclo, como o menor consumo energético possível.
- Controlado por Microprocessador através de um display tátil de 5,7", simples de utilizar, permitindo a visualização das fases do ciclo.
- Abastecimento e drenagem de água através da frente do esterilizador.
- 6 ciclos pré-programados como standard, 4 de esterilização e 2 de testes.
- Inclui impressora integrada, 1 prateleira e 4 bandejas em aço inoxidável.

Modelo	Dimensões (mm) (larg. x prof. x alt.)	Dimensões Câmara (mm) (diâm. x prof.)	Volume (capac. em litros)	Peso	Energia Elétrica
PROHS TS-23	476 x 619 x 460	Ø254 mm x 450 mm	23 Litros	56 Kg	AC 230V 50/60 HZ 2050 W

Certificação

EN 13060
EN 61010-1 EN61010-2-040
EN 61326 EN 13445

Acessórios e Opções

- 2 Contentores para pequenos conjuntos com 285 x 185 x 65 mm
- Desmineralizador
- Cor alternativa (branco)

Programas / Ciclos Standard

- Delicados
- Standard
- Priões
- Rápido / Flash
- Teste Bowie & Dick
- Teste de Vácuo / Fugas

Devido a desenvolvimento do produto, a PROHS reserva o direito de fazer alterações sem aviso prévio.